

homecast



HS2000 CI

Digitální HDTV satelitní přijímač

Vlastnosti

- Digitální HDTV satelitní přijímač pro TV ve vysokém rozlišení
- Rozlišení HDMI: 1080i, 720p, 576p
- 4 místný LED displej
- 1x USB 2.0 pro přenos souborů přes PC
- Hlavní vypínač pro úplné vypnutí přijímače
- Konektory: HDMI1.2, Audio/Video, 3xRCA, SPDIF, YPbPr
- DiSEqC 1.0 (Multipřepínač) a DiSEqC 1.2/USALS (Motor) a unicable
- Průvodce instalací pro rychlé a snadné první nastavení
- Uživatelské OSD menu v 19ti jazycích
- Elektronický programový průvodce (EPG) s informacemi o kanálu
- Rychlý dekodér teletextu s pamětí na 800 stránek
- Jeden hlavní seznam kanálů a 8 seznamů oblíbených s možností úpravy
- Aktualizace software OTA a USB pro snadnou aktualizaci operačního systému
- 5000 paměťových míst pro TV a RADIO kanály
- 1x CI-slot pro modul placené TV
- Optický digitální audio výstup



HS2000 CI

www.homecast.cz/office@allcom.cz

homecast



Technická data

HF	
HF – rozsah frekvence (MHz)	950 - 2150
Úroveň vstupního signálu (dBμV)	od 42 do 82
Vstupní impedance (Ohm)	75
Demodulace	QPSK, NBC-QPSK, NBC-8PSK
System	
Procesor	STI 5119
1 x DDR-SDRAM	16 MB
Flash Memory	2 MB
Video	
Video - dekódování	MPEG-2 MP@ML, H.264/AVC, H262
Video - rozlišení	720x576i, 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i
Audio	
Video - dekódování	MPEG-1 1/2 Audio Layer 1/2, AC3(Dolby Digital)
Vzorkovací rychlost (KHz)	32/ 44,1/ 48
Režim Audio	Stereo, dual channel, Joint Stereo, Mono
Zdroj napájení	
Napětí (VAC)	90 - 260
Spotřeba energie max. (W)	< 16 (CI-Modul)
Spotřeba v režimu Stand-by (W)	< 6 (CI-Modul)
Připojení	
HDMI 1.2	1
Komponentní výstup (Y,Pb,Pr)	1
USB 2.0	1 (Typ A)
Audio výstup	L + R (RCA)
Optický digitální audio výstup	1 (Stereo + AC3 - Datenstrom)
Rozměry	
Rozměry (ŠxVxH) mm	235x40x200
Váha (Kg)	1,2
EAN - Code	8 809 126 431 000

Distribuce pro ČR:



Na Sychrově 6/1418
101 00 Praha 10
tel.: +420 222 352 820
fax: +420 222 352 810
www.allcom.cz
www.homecast.cz

Technické změny a chyby vyhrazeny. 06/2008

HS2000 CI

www.homecast.cz/office@allcom.cz